

Panel podtynkowy LED 60x30 Sirrah



CECHY PRODUKTU


- wysoka wydajność świetlna - 100lm/W
- dyfuzor światła Mitsubishi gwarantujący brak przebarwień
- brak efektu migotania
- łatwy i szybki montaż
- 5 lat gwarancji
- duża odporność na skoki napięć

ZASTOSOWANIE

- budynki użyteczności publicznej
- pomieszczenia biurowe
- galerie handlowe
- hotele i restauracje

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary



Model

Strumień świetlny

Barwa

Panel podtynkowy LED
60x30 Sirrah

2160 lm
2400 lm
2400 lm

3000K
4000K
6000K

Zasilanie	□ 100-240V 50/60Hz
Moc	□ 24W
Efektywność	□ 90/100lm/W
Napięcie	□ DC 36V
Power Factor	□ ≥0.9-0.95
CRI	□ Ra>80
Waga	□ 1.8kg
IP	□ 41
Kąt świecenia	□ 120°
Typ diod	□ SMD 4014
Materiał	□ aluminium + PS
Kolor	□ biały
Temp. otoczenia	□ -20°C - 50°C
Certyfikaty	□ CE, RoHS
Żywotność	□ 50 000h
Gwarancja	□ 5 lat

