


Panel podtynkowy LED 60x60 Sirrah IP65



CECHY PRODUKTU


- wodoodporność na poziomie IP65
- wysoka wydajność świetlna - 120lm/W
- Power Factor osiągający ≥ 0.95
- łatwy i szybki montaż

ZASTOSOWANIE

- budynki użyteczności publicznej
- pomieszczenia biurowe
- galerie handlowe
- hotele i restauracje

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary



Model

Strumień świetlny

Barwa

PA004TS

Panel podtynkowy LED
60x60 Sirrah IP65

Strumień świetlny	Barwa
3960 lm	3000K
4320 lm	4000K
4320 lm	6000K

Zasilanie	□ 220-240V 50/60Hz
Moc	□ 36W
Efektywność	□ 110/120lm/W
Power Factor	□ ≥ 0.95
CRI	□ Ra>80
IP	□ 65
Kąt świecenia	□ 120°
Typ diod	□ SMD 4014
Sterowanie	□ opcjonalnie
Materiał	□ aluminium + PS
Kolor	□ biały
Temp. otoczenia	□ -20°C - 50°C
Waga	□ 3.5kg
Certyfikaty	□ CE, RoHS
Cykli włącz/wyłącz	□ >30 000
Żywotność	□ 50 000h
Gwarancja	□ 5 lat

