

Panel podtynkowy LED 60x30 Sirrah 2



CECHY PRODUKTU


- wysoka skuteczność świetlna 150 lm/W zapewniająca oszczędność energii
- niski poziom oślnienia UGR <19 zwiększający komfort pracy
- równomierne rozproszenie światła dzięki kątowi świecenia 90°
- technologia Flicker Free ograniczająca migotanie światła
- wysoki strumień świetlny 3600 lm przy mocy 24W
- łatwy montaż podtynkowy zapewniający estetyczne wykończenie

ZASTOSOWANIE

- biura i pomieszczenia administracyjne
- szkoły i sale lekcyjne
- sklepy i obiekty handlowe
- korytarze i ciągi komunikacyjne
- gabinety i pomieszczenia usługowe
- sale konferencyjne
- obiekty użyteczności publicznej

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary



Model	Moc	Strumień świetlny
PA010TS		
Sirrah 2 60x30	24 W	3600 lm

Napięcie	AC 200-240V
Napięcie robocze	DC 36V
Diody	LED SMD2835
Liczba diod	30
Efektywność świetlna	150 lm/W
Barwa światła	Biała neutralna
Temperatura barwowa	4000K
CRI	80 Ra
Power Factor	0,5
Kąt świecenia	90°
UGR	<19
Klasa szczelności	IP41
Klasa ochronności	III
Temperatura otoczenia	od -20°C do 50°C
Żywotność	50 000 godzin
Flicker Free	Tak
Montaż	Podtynkowy
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Waga	0,8 kg
Klasa energetyczna	C
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	5 lat

