


Panel podtynkowy LED 60x60 Almach IP65



CECHYPRODUKTU


- wodoodporność na poziomie IP65
- wysoka wydajność świetlna - 120lm/W
- Power Factor osiągający ≥ 0.9
- łatwy i szybki montaż

ZASTOSOWANIE

- budynki użyteczności publicznej
- pomieszczenia biurowe
- galerie handlowe
- hotele i restauracje

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary



Model

Strumień
światlny

Barwa

Panel podtynkowy LED
60x60 Almach IP65

4800 lm

4000K

Zasilanie

□ 220-240V50/60Hz

Moc

□ 40W

Efektywność

□ 120lm/W

PowerFactor

□ ≥ 0.9

CRI

□ Ra>90

UGR

□ <22

IP

□ 65

Kątświecenia

□ 120°

Typdiod

□ SMD 2835

Sterowanie

□ opcjonalnie

Materiał

□ aluminium + PS

Kolor

□ biały

Temp. otoczenia

□ -20°C - 45°C

Waga

□ 1.44kg

Certyfikaty

□ CE, RoHS

Cykliwłącz/wyłącz

□ >30 000

Żywotność

□ 50 000h

Gwarancja

□ 5 lat

