


# Panel podtynkowy LED 60x30 Sirrah



## PARAMETRY TECHNICZNE

### Wymiary



### Model

### Strumień świetlny

### Barwa

Panel podtynkowy LED  
60x30 Sirrah

**2160 lm**  
**2400 lm**  
**2400 lm**

**3000K**  
**4000K**  
**6000K**

Zasilanie	ⓓ 100-240V 50/60Hz
Moc	ⓓ 24W
Efektywność	ⓓ 90/100lm/W
Napięcie	ⓓ DC 36V
Power Factor	ⓓ ≥0.9-0.95
CRI	ⓓ Ra>80
Waga	ⓓ 1.8kg
IP	ⓓ 41
Kąt świecenia	ⓓ 120°
Typ diod	ⓓ SMD 4014
Materiał	ⓓ aluminium + PS
Kolor	ⓓ biały
Temp. otoczenia	ⓓ -20°C - 50°C
Certyfikaty	ⓓ CE, RoHS
Żywotność	ⓓ 50 000h
Gwarancja	ⓓ 5 lat

## CECHY PRODUKTU

- wysoka wydajność świetlna - 100lm/W
- dyfuzor światła Mitsubishi gwarantujący brak przebarwień
- brak efektu migotania
- łatwy i szybki montaż
- 5 lat gwarancji
- duża odporność na skoki napięć

## ZASTOSOWANIE

- budynki użyteczności publicznej
- pomieszczenia biurowe
- galerie handlowe
- hotele i restauracje

